

Coffre-fort automatique avec recycleur

Modèle SDM 505 S avec stacking bag



Le SDM 505 S est un automate unique de dépôt et de recyclage de billets de banque de CIMA. Il est équipé de cinq tambours de recyclage d'une capacité de 500 billets chacun et d'une solution innovante de sacs empilables pour stocker l'argent excédentaire (jusqu'à 4000 billets).

La SDM 505S est la solution idéale pour les commerces de détail et les établissements de restauration de taille moyenne. L'appareil gère jusqu'à 6500 billets, 2500 en recyclage et 4000 en dépôt. Le bac d'entrée peut contenir jusqu'à 200 billets en alimentation continue. Le bac de sortie peut contenir 30 billets. Le vérificateur de billets BV 5000, développé par Cima, garantit l'authenticité totale de l'image et la conformité avec toutes les grandes banques centrales du monde.

Le SDM 505S est idéal pour les environnements à volume d'argent moyen.

Combiné à l'un des automates de recyclage des pièces CDS 802 de Cima, leaders du secteur, il permet d'obtenir une solution entièrement intégrée pour la gestion des espèces.

Le temps consacré à la préparation des caisses, au décompte des caisses à la fin du service et au rapprochement est considérablement réduit.

Code pin ou badge code-barres comme identification pour accéder au logiciel d'application Caos et effectuer ses transactions. Les confirmations de transaction peuvent être imprimées via l'imprimante thermique intégrée.



Features

- Vitesse d'entrée et de sortie jusqu'à 6 billets par seconde
- Détecteur de billets BV-5000 avec reconnaissance d'image complète pour les billets de CHF et d'EUR et contrôle du magnétisme, de l'infrarouge et des UV des billets, certifié par la BCE
- 5 modules de stockage de rouleaux, capacité jusqu'à 400 billets par module pour la distribution de billets de petites coupures
- Système StackingBag intégré, capacité de 3'000 billets empilés par safebag
- Compartiment d'entrée des billets pour environ 200 billets, compartiment de sortie des billets pour 30 billets,
- Coffre-fort en version 8mm standard. Serrure électronique
- Écran tactile couleur TFT 7" intégré et imprimante thermique de reçus 58 mm.
- Interfaces de communication : Ethernet, RS 232 ou USB
- Combinable avec le recycleur de pièces CDS 804

| Caractéristiques | Description |
|--------------------------------|---|
| Vitesse de dépôt / retrait | 6 billets par seconde / 6 billets par seconde |
| Capacité des sacs empilés | Jusqu'à 3000 billets de banque |
| Modules de stockage en rouleau | 5 modules pouvant contenir chacun jusqu'à 500 billets de banque |
| Couleur | Coffre-fort RAL 7016 |
| Largeur | 455 mm (UL 291/ CEN III) |
| Profondeur | 729 mm (UL 291) |
| Hauteur | 1253 mm (UL 291) |
| Poids | 380 Kg (UL 291) |



Options:

- Préparation de l'alarme
- UL291 ou CEN III
- Reka et autres monnaies sur demande
- CAOS Platform avec logiciel de gestion C-Link en option
- Lecteur RFID par lots

