

# vision 14

## STRUCTURE BLINDÉE



-  Écran tactile de 22 pouces
-  Intégration de Paiement
-  14 voies modulaires par niveau
-  Verre résistant à la percée
-  Éclairage intérieur à LED
-  Ouverture automatique
-  Verrous de console renforcés
-  Graphiques personnalisables
-  Ascenseur intérieur

### STRUCTURE BLINDÉE

Le châssis blindé rend cette machine particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur. La grande fenêtre offre de l'espace pour une variété de produits et crée une présentation attrayante.

### ÉCRAN TACTILE 22"

Grâce à l'écran tactile de 22 pouces, les clients peuvent visualiser et sélectionner des produits directement à l'écran, avec la possibilité de lire la description de chaque produit individuel. Jusqu'à 4 photos et une vidéo peuvent également être ajoutées pour chaque produit.

### SATELLITENMODUL

Le module satellite est contrôlé par la machine principale, appelée maître. Le module satellite est une machine à part entière de Magex, mais sans pupitre de commande avec écran tactile. Une pièce entière peut être transformée en une entreprise automatique en combinant des machines maîtresses et leurs modules satellites.



## VISION 14

Module satellite (max.4)



■ Affichage du ■ Écran tactile ■ Zone de

VISION	14
Largeur	1841 mm
hauteur (avec unité de refroidissement)	1989 mm (2289 mm)
profondeur	985 mm
Zone de sortie	940 x 210 mm
Nombre maximal de Plaine	8
Panneaux par étagère	14
Alimentation	230 V/50 Hz 110 V/60 Hz
Consommation d'électricité	700 W
Poids	575 kg


### DONNÉES TECHNIQUES

- Zone de distribution renforcée avec ouverture automatique
- Élévateur motorisé avec fonction de ramassage et de déchargement des produits dans le compartiment dédié
- Verre incassable, rempli de gaz, isolé thermiquement
- Console avec ouverture indépendante
- 22-Zoll-Écran tactile
- Ordinateur Quad-Core-Industrie
- Système d'exploitation installé sur un SSD de 32 Go
- Éclairage LED
- Configuration des niveaux réglables en hauteur, en profondeur et en nombre de choix
- Verrous de console renforcés
- Système de dépannage d'autodiagnostic
- Multi-Control-Elektronik serienmässig
- Système de gestion des données et d'affichage statistique
- Contrôle de la température avec enregistrement et surveillance

### OPTIONNEL

- Lecteur de carte pour cartes de crédit et Twint
- Lecteur de pièces de monnaie avec système de tube
- Couverture de l'extérieur
- Gestion des données GSM
- Groupe d'unités de réfrigération
- Système de gestion du poids variable
- Saisie de l'article à l'aide de codes-barres
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- Contrôle de l'autel
- Porte de sécurité Lexan

Ascenseur  
intérieur  
1010 x 224 mm



### TRESMER AG

Grindelstrasse 17, 8303 Bassersdorf / Route du Borgeau 20, 1084 Carrouge (VD)  
Tél. : +41 44 941 21 12 [info@tresmer.ch](mailto:info@tresmer.ch)

Version 1.1

