



Glaces et aliments surgelés



Température négative



Écran tactile 10" ou 22"



Intégration de
Paiement



6/9 voies modulaires par
niveau



Verre résistant à la percée



Éclairage LED des produits



Ascenseur



LA TEMPÉRATURE POUR CHAQUE BESOIN

L'isolation thermique robuste et le système de refroidissement garantissent que la machine atteint la température négative souhaitée. Convient à une variété de produits surgelés tels que les glaces, les plats cuisinés ou les pizzas emballées.

DISTRIBUTION DOUCE ET DÉLICATE


Un élévateur interne équipé d'un tapis roulant récupère les produits et les transporte vers le compartiment de collecte situé sous le moniteur. Les distributeurs automatiques Magex sont spécialement conçus pour les produits de toutes formes, tels que la viande congelée ou la crème glacée

13" OU 22" ÉCRAN TACTILE


Grâce à l'écran tactile de 10" ou 22", les clients peuvent visualiser et sélectionner directement à l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et les ingrédients.




ALASKA 6



ALASKA 9



ALASKA 12



- Fenêtre du produit
- Écran tactile
- Zone de distribution



Alaska	6	9	12
Longueur	1048 mm	1393 mm	1971 mm
Hauteur (avec réfrigérateur)	1995 mm	2083 mm	1995 mm
Profondeur	795 mm	940 mm	795 mm
Zone de collecte	238 x 215 mm	238 x 215 mm	258 x 256 mm
nombre maximum d'étagère	8	8	8 + 8
Allées par étagère	6	9	6 + 6
Alimentation en tension	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz	230V/50Hz 110V/60Hz
consommation	700 W	1000 W	1400 W
poids	330 Kg	450 Kg	600 Kg



alaska 6 video



alaska 12 video

ascensore interno
(Alaska 6/12)
510 x 150 mm



ascensore interno
(Alaska 9)
859 x 205 mm



DONNÉES TECHNIQUES

- Bac d'égouttage renforcé avec rabat
- Verre à base de gaz
- Console avec ouverture indépendante
- Cadre en acier renforcé
- Moniteur HD 10 » et 22 »
- Ordinateur industriel quad core
- Système d'exploitation installé sur disque dur de 32 Go
- Vitrine de porte isolée
- Éclairage par LED
- Configuration des étagères avec hauteur, profondeur et nombre de voies variables
- Verrous pour consoles blindées
- Système d'autodiagnostic pour le dépannage
- Électronique de commande standard avec commandes multiples
- Système de gestion des données et visualisation statistique
- Élévateur pour l'enlèvement et la livraison de Produits
- Contrôle de la température avec enregistrement
- Couvre-pied Carter

OPTIONNEL


- Lecteur de carte
- Lecteur de pièces de monnaie avec mécanisme de tube
- Insertion d'articles à l'aide de codes-barres
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- Imprimante
- Couverture de l'extérieur
- Lecteur de carte de crédit/TWINT



Alaska 6



Alaska 9



Alaska 12

TRESMER AG

Grindelstrasse 17, 8303 Bassersdorf / Route du Borgeau 20, 1084 Carrouge (VD)
Tél.: +41 44 941 21 12 info@tresmer.ch

Version 1.1

